




| | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| PROFILE | stranggepresst | W.-Nr. 1.4301 / 1.4571 |
| korrosionsbeständig | | Tp 304 / 316Ti |




Hochstellige T-Profile

Toleranzen ähnlich
 DIN 1024 / EN
 10055
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 T20 bis T120




U-Profile

Toleranzen ähnlich
 DIN 1026
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 U20 bis U400




Gleichschenklige Winkelprofile

Toleranzen ähnlich
 DIN 1028 / EN 10056
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 L30-L140




Breitfüßige T-Profile TB

Toleranzen ähnlich
 DIN 1024
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 TB30 bis TB60




Z-Profile

Toleranzen ähnlich
 DIN 1027
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 Z30 bis Z140




Ungleichschenklige Winkelprofile

Toleranzen ähnlich
 DIN 1029 / EN 10056
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 L40 bis L160



Breite Doppel-T-Träger IPB

Toleranzen ähnlich
 DIN 1025 / EN 10034
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 IPB50-IPB300



Mittelbreite Doppel-T-Träger IPE

Toleranzen ähnlich
 DIN 1025 / EN
 10034
 wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 IPE80-IPE400



Bodenbelagprofil

wärmebehandelt,
 Abmessungen
 von
 40 bis 50

